Invertec® V350-PRO / LF-37 ó LF-38

Diseño inteligente, construcción robusta

El Invertec V350-PRO es la fuente de corriente con tecnología inverter más portátil de su gama. Es una máquina inteligente que permite las aplicaciones de soldadura con electrodo, TIG y MIG.

Este modelo CE dispone de control remoto y las más completas conexiones anfenol. El dispositivo plug-and-play permite ajustar automáticamente la alimentación del hilo al instante.

El conjunto incluye el devanador portátil LF-37 ó LF-38 que proprociona una alimentación estable y fluída en los procesos de soldadura MIG e Hilo tubular. El LF-37 incluye las prestaciones de preajuste de los valores de la soldadura,modo pulsador a 2/4 tiempos, hot/soft start y relleno de cráter, ideales para trabajos en obra. El LF-38 incluye además programas sinérgicos y memoria para preseleccionar hasta 10 trabajos.

- **Comportamiento excelente** en soldadura MIG,CV y electrodo.
- **Control continuo** de inductancia.
- **Carcasa resistente y duradera** con barras que lo protegen de los golpes en el transporte.
- **Displays digitales** que muestran voltaje y corriente de soldadura
- **Panel de control** sencillo y fácil de utilizar.
- **El dispositivo inteligente plug and play** permite ajustar automáticamente la alimentación del hilo al instante.
- **Programas sinérgicos** y memorias para almacenaje y rellamada de procedimientos (con LF-38).
- **Pre y Post gas** regulable.
- **Alimentación** perfecta
- **Diseñado según IEC974-1, RoHS y CE** de acuerdo con la normativa referente a seguridad y fiabilidad.

Procesos

MIG, Hilo Tubular, Innershield, Electrodo, Arco Aire

Salida CC CV DC

Entrada 1/3 PHASE 50/60 Hz

LINCOLN ELECTRIC 3 AÑOS GARANTIA

Conjunto completo recomendado

- Devanador LF-37 ó LF-38, kit rodillos de arrastre 1,0-1,2mm.
- Fuente de corriente V350-PRO, cable de red de 3m.
- Manguera interconexión de 5m. pistola MIG y regulador de gas.

THE LINCOLN ELECTRIC GREEN INITIATIVE
Invertar Technology reduces energy demand
www.lincolnelectric.com/green

Producto	Referencia	Tensión de red	Factor Marcha	Rango de Corriente	KVA	Dimensiones Al x An x L (mm)	Peso (kg)
V350-PRO	K1728-12	200-220-380-415-440V	350A/34V/60%-3Fs 300A/32V/100%-3Fs 320A/33V/60%-1Fs 275A/31V/100%-1Fs	5-425A Max OCV: 80V DC	18,7	376 x 338 x 709	38

Producto	Referencia	Alimentación	Velocidad Alimentación (m/min)	Diám. Hilo (mm) Macizo	Diám. Hilo (mm) Tubular	Dimensiones Al x An x L (mm)	Peso (kg)
LF-37	K10406	42 VAC	1,5 - 20	0,8 - 1,6	1,0 - 1,6	753 x 470 x 295	16
LF-38	K10407						