

Devanadores Semiautomáticos

LINC FEED-33S, -33, -34 & -35

Pequeño & robusto, flexible y completo

Los devanadores LF33S, 33, 34 y 35 están diseñados para trabajar en condiciones extremas, además son robustos, pequeños y de fácil utilización. La carcasa está reforzada por un cuadro de protección tubular, todo ello montado en un carro que permite a estos devanadores trabajar en las condiciones más extremas. Estos devanadores trabajan con bobinas D300 (15 KG, excepto LF33S) y también pequeñas D200 (5KG), incluido el hilo tubular autoprotegido Innershield. El más sencillo de los tres es el LF33 equipado con 2/4 tiempos, purga de gas, hilo manual y velocidad inicial. Dos displays digitales que permiten visualizar los parámetros Voltaje y Amperaje de soldadura. Los LF34 y LF35 son los modelos más avanzados. Ambos devanadores tiene un único medidor digital que muestra el preajuste y los parámetros actuales de la soldadura.

El LF35 tiene además, un juego de programas sinérgicos y memorias.

- **Pequeños, robustos y fáciles de manipular**, con amperímetro y voltímetro digital.
- **Están equipados con un sistema de alimentación** excelente con cuatro rodillos de arrastre y motor potente.
- **Sistema electrónico de realimentación** que garantiza una velocidad constante y segura.
- **Diseño ergonómico**; display que permite preseleccionar los parámetros antes de soldar y leerlos durante la soldadura (LF34 y 35)
- **Control remoto opcional** en el LF35 que permite seleccionar hasta 10 trabajos.
- **Diseñado según IEC974-1, RoHS y CE** de acuerdo con la normativa referente a seguridad y fiabilidad.

Procesos

MIG, Hilo tubular

Salida



Entrada



Incluye

Kit rodillos de arrastre 1,0-1,2mm, kit conexión agua

Fuentes de corriente recomendadas

STT® II, CV420, CV505

Referencia

| | |
|-----------|--------|
| K14051-1 | LF-33S |
| K14030-1W | LF-33 |
| K14035-1W | LF-34 |
| K14036-1W | LF-35 |



Devanadores Semiautomáticos

| Producto | Referencia | Rodillos arrastre | Refriger. | Alimentación | Velocidad Alimentación (m/min) | Díam. Hilo (mm) | | Dimensiones Al x An x L (mm) | Peso (kg) |
|----------|------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------------------|-----------------|-----------|------------------------------|-----------|
| | | | | | | Macizo | Tubular | | |
| LF-33S | K14051-1 | 4 | G/A | 34-44 VAC | 1 - 20 | 0,8 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 350 x 185 x 530 | 12 |
| LF-33 | K14030-1W | 4 | G/A | 34-44 VAC | 1 - 20 | 0,8 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 440 x 275 x 636 | 17 |
| LF-34 | K14035-1W | 4 | G/A | 34-44 VAC | 1,5 - 20 | 0,8 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 440 x 275 x 636 | 17 |
| LF-35 | K14036-1W | 4 | G/A | 34-44 VAC | 1,5 - 20 | 0,8 - 1,6 | 1,0 - 1,6 | 440 x 275 x 636 | 17 |