

## Generadores Autónomos

# Vantage® 400 CE y Vantage® 500 CE

*Valor excelente, compacta, multiproceso*

Los Vantage® 400 CE y 500 CE son una elección ideal para equipos de construcción, tubería y plataformas. De construcción compacta y con carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión, estos robustos generadores tienen la Tecnología Chopper de Lincoln de manera que proporcionan unas excelentes características de arco en todos los modos de soldadura: electrodo, TIG y MIG.

Silenciosos, con marcha suave a 1500 rpm, motor Perkins diesel refrigerado por agua, con potencia de 13000 watts en 3Fs o potencia auxiliar de 11500 watts a 1 Fs. Además de un comportamiento de arco excepcional, potencia auxiliar completa y carcasa compacta y resistente, estos generadores han sido construidos con materiales de última generación. Apreciará también VRD™ (Voltage Reduction Device™) Dispositivo de Reducción de Voltaje que reduce OCV (open circuit voltage) tensión en vacío en el modo CC añadiendo seguridad.

- **Carcasa compacta** de acero inoxidable para protección y durabilidad.
- **Arco Aire** hasta 8mm (VANTAGE 400) y 10mm (VANTAGE 500).
- **Modo soldadura tubería descendente.** Excelente para electrodos celulósicos.
- **“Hot start”** incorporado para un fácil cebado y reencendido.
- **Generador de AC y 50 Hz:** 3-fases 400V / 1 fase 115V y 230V.
- **Motor Perkins,** diesel de 4 cilindros y 1500rpm refrigerado por agua.
- **Acceso de Servicio innovador.**
- **Insonorizado** de acuerdo a las normas Europeas.
- **Diseñado según IEC974-1 y CE** de acuerdo con la normativa referente a seguridad y fiabilidad.

### Procesos

Electrodo, TIG, MIG, Hilo tubular, Arco Aire

### Salida



### Entrada



### Referencia

K2502-3 VANTAGE 400 CE  
K2503-3 VANTAGE 500 CE



Producto	Referencia	Factor Marcha	Rango de Corriente	Pot. Auxil. KW	Modelo de Motor	Nº de cilindros	Potencia (rpm)	Dimensiones Al x An x L (mm)	Peso (kg)
VANTAGE 400	K2502-3	350A/34V/100% 400A/30V/60%	30-400 DC	13,2	Diesel Perkins 404D-22	4	28CV @1500	913 x 642 x 1524	560
VANTAGE 500	K2503-3	400A/36V/100% 450A/38V/60%	30-500 DC	14,5	Diesel Perkins 404D-22 TURBO	4	38CV @1500	913 x 687 x 1590	586