

## Devanadores Semiautomáticos

### LN-23P

#### Devanador semiautomático

El devanador semiautomático LN-23P es ideal para trabajos en obra y tubería siendo su funcionamiento excelente incluso en condiciones medioambientales extremas. Portátil y con un fácil ajuste de los parámetros de soldadura es ideal para desplazarlo a cualquier lugar de trabajo.

- **Peso inferior a 23 kg** incluyendo la pistola opcional Magnum® Innershield® y bobina de (6.3 kg).
- **Control continuo de la velocidad de alimentación**, control de voltaje y voltímetro analógico de serie.
- **Bobina completamente protegida** mantiene el hilo libre de partículas contaminantes.
- **Equipado con modo pulsador 2/4 tiempos** para reducir la fatiga del operario.
- **Interruptor de dos posiciones** montado en la pistola que permite cambiar cuando se está soldando de la velocidad prefijada a un valor inferior (83%), para mayor flexibilidad.
- **Conector rápido cable de control** a la fuente de corriente.
- **Puede conectarse uno o dos devanadores LN-23P** directamente a las fuentes de corriente Lincoln, utilizando uno u otro.
- **Diseñado según IEC974-1, RoHS y CE** de acuerdo con la normativa referente a seguridad y fiabilidad.

#### Procesos

Innershield (FCAW-S)

#### Salida



#### Entrada



#### Fuentes de corriente recomendadas

Idealarc® DC-400, Idealarc® DC-655

Invertec® V350-PRO

#### Referencia

K316L-6 LN-23P



Producto	Referencia	Rodillos arrastre	Refriger.	Alimentación	Velocidad Alimentación (m/min)	Diám. Hilo (mm) Tubular	Dimensiones Al x An x L (mm)	Peso (kg)
LN-23P	K316L-6	2	G/A	115V AC	0.76-4.3	1.7-2.0	520 x 230 x 480	12.3